ALLEGATO 11 - SCHEDA TECNICA

	Lotto	o1 - Seta libe	era in bobina					
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
1	01					3	bobina	cm
1	02					2	bobina	cm
1	03					2/0	bobina	cm
1	04					1	bobina	cm
1	05					0	bobina	cm
	Lotto	2 - Seta co	n ago montato					
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
2	01	1/2	30	cilindrico	cilindrico	0		filo
2	02	1/2	26	cilindrico	cilindrico	0		filo
2	03	1/2	36	cilindrico	cilindrico	0		filo
2	04	3/8	38.1	tagliente	tagliente	0		filo
2	05	3/8	29.9	tagliente	tagliente	0		filo
2	06	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	1		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
2	07	1/2	36	cilindrico	cilindrico	1		filo
2	08	3/8	38.1	tagliente	tagliente	1		filo
2	09	3/8	29.9	tagliente	tagliente	1		filo
2	10	1/2	36	cilindrico	cilindrico	2		filo
2	11	3/8	38.1	tagliente	tagliente	2		filo
2	12	1/2	30	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
2	13	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
2	14	1/2	23,9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
2	15	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
2	16	1/2	22	tagliente	tagliente	2/0		filo
2	17	3/8	29.9	tagliente	tagliente	2/0		filo
2	18	3/8	26.2	tagliente	tagliente	2/0		filo
2	19	1/2	20,5	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
2	20	1/2	17,4	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
2	21	1/2	25,9	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
2	22	3/8	29.9	tagliente	tagliente	3/0		filo
2	23	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
2	24	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo
2	25	3/8	16.2	tagliente	tagliente	3/0		filo
2	26	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
2	27	1/2	12.5	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
2	28	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
2	29	3/8	16.2	tagliente	tagliente	4/0		filo
2	30	3/8	24	tagliente	tagliente	4/0		filo
2	31	3/8	12,5	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
2	32	3/8	18.7	tagliente	tagliente	5/0		filo
2	33	3/8	12,5	tagliente	tagliente	5/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM	
2	34	3/8	12.9	tagliente	precisione	6/0		filo	
2	35	3/8	11.2	tagliente	precisione	6/0		filo	
2	36	3/8	16	tagliente	tagliente	6/0		filo	
Lotto 3 - Copolimero dell'acido glicolico monofilamento a medio/lungo tempo di assorbimento (60-120gg) libero pretagliato									
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM	
3	01					0	pretagliato	filo	
3	02					2/0	pretagliato	filo	
LOTTO		montato							
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro	Altre caratteristiche	UM	
			Diametro 27			USP	caratteristiche		
4 4	01 02	Curvatura 1/2 1/2		Corpo cilindrico cilindrico	Punta cilindrico cilindrico			UM filo	
4	01	1/2	27	cilindrico	cilindrico	USP 0	caratteristiche	filo	
4 4	01	1/2 1/2	27 31.1	cilindrico cilindrico	cilindrico cilindrico	USP 0 0	caratteristiche ago rinforzato	filo filo	
4 4 4	01 02 03	1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4	cilindrico cilindrico cilindrico	cilindrico cilindrico cilindrico	USP 0 0 0	caratteristiche ago rinforzato ago rinforzato	filo filo filo	
4 4 4 4	01 02 03 04	1/2 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	USP 0 0 0 0	caratteristiche ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato	filo filo filo filo	
4 4 4 4 4	01 02 03 04 05	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	USP 0 0 0 0 0 0 0 0	ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato	filo filo filo filo filo	
4 4 4 4 4 4 4	01 02 03 04 05 06 07 08	1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9 37	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico	USP 0 0 0 0 0 1 1	ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato ago rinforzato	filo filo filo filo filo filo filo filo	
4 4 4 4 4 4 4 4	01 02 03 04 05 06 07 08	1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9 37 21.8	cilindrico	cilindrico	USP 0 0 0 0 0 1 1 1 2/0	ago rinforzato	filo filo filo filo filo filo filo filo	
4 4 4 4 4 4 4 4 4	01 02 03 04 05 06 07 08 09	1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9 37 21.8 26	cilindrico	cilindrico	USP 0 0 0 0 0 1 1 1 2/0 2/0	caratteristiche ago rinforzato	filo filo filo filo filo filo filo filo	
4 4 4 4 4 4 4 4 4	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9 37 21.8 26	cilindrico	cilindrico	USP 0 0 0 0 1 1 1 2/0 2/0 2/0	ago rinforzato	filo filo filo filo filo filo filo filo	
4 4 4 4 4 4 4 4 4	01 02 03 04 05 06 07 08 09	1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	27 31.1 36.4 39.9 37 26.7 39.9 37 21.8 26	cilindrico	cilindrico	USP 0 0 0 0 0 1 1 1 2/0 2/0	caratteristiche ago rinforzato	filo filo filo filo filo filo filo filo	

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
4	14	1/2	37	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
4	15	3/8	24	tagliente	tagliente	2/0		filo
4	16	1/2	22,9	tagliente	tagliente	3/0		filo
4	17	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3/0	incolore	filo
4	18	1/2	17	cilindrico	cilindrico	3/0		
4	19	1/2	22	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
4	20	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
4	21	1/2	31,1	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
4	22	3/8	18,7	tagliente	precisione	3/0		filo
4	23	3/8	19	tagliente	tagliente	3/0		filo
4	24	3/8	24.3	tagliente	punta precisione	3/0		filo
4	25	1/2	17,4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
4	26	1/2	17	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
4	27	1/2	22	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
4	28	1/2	26	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
4	29	3/8	16	tagliente	tagliente	4/0	punta precisione	filo
4	30	3/8	18,7	tagliente	precisione	4/0		filo
4	31	3/8	19	tagliente	tagliente	4/0		filo
4	32	1/2	17	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
4	33	3/8	11	Tagliente	punta precisione	5/0		filo
4	34	3/8	18,7	tagliente	precisione	5/0		filo
4	35	3/8	13	tagliente	tagliente	5/0	punta precisione	filo
4	36	3/8	11	Tagliente	punta precisione	6/0		filo

Lotto 5 - Poligliconato o polidiossanone monofilamento a lungo tempo di assorbimento (> 120gg) con ago montato

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
5	01	1/2	30	cilindrico	cilindrico	0		filo
5	02	1/2	37	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
5	03	1/2	39,9	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
5	04	1/2	49	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato con loop	filo
5	05	1/2	26.7	tagliente	tagliente	0	ago rinforzato	filo
5	06	1/2	40	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato con loop	filo
5	07	1/2	48	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
5	08	1/2	65	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato con loop	filo
5	09	1/2	50	cilindrico	cilindrico	1	ago super rinforzato con loop	filo
5	10	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
5	11	1/2	30	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
5	12	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
5	13	1/2	26.7	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
5	14	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
5	15	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
5	16	1/2	17,5	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
5	17	1/2	21	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
5	18	1/2	21	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
5	19	1/2	30	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
5	20	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
5	21	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0	ago rinforzato	filo
5	22	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
5	23	3/8	18,7	tagliente	tagliente	3/0	precisione	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
5	24	3/8	18,7	tagliente	tagliente	3/0		filo
5	25	1/2	20	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
5	26	1/2	21	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
5	27	1/2	21	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
5	28	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
5	29	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
5	30	3/8	18,7	tagliente	tagliente	4/0	precisione	filo
5	31	3/8	18,7	tagliente	tagliente	4/0		filo
5	32	1/2	13	cilindrico	cilindrico	5/0	ago doppio	filo
5	33	1/2	12.5	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
5	34	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
5	35	3/8	19	tagliente	tagliente	5/0		filo
5	36	3/8	12.5	cilindrico	cilindrico	5/0	ago doppio	filo
5	37	1/2	12.5	cilindrico	cilindrico	6/0		filo
5	38	3/8	12,5	cilindrico	cilindrico	6/0	ago doppio	filo
5	39	3/8	9,5	cilindrico	cilindrico	7/0	ago doppio	filo

Lotto 6 - Acido poliglicolico o acido poliglicolico e lattico, intrecciato, rivestito, a medio tempo di assorbimento (56-90gg); libero in bobina e pretagliato

LOTTO	RIF.	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
6	01					0	bobina	cm
6	02					0	pretagliato	filo
6	03					1	pretagliato	filo
6	04					2	pretagliato	filo
6	05					1	bobina	cm

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro	Altre	UM
LOTTO	IXII	Curvatura	Diametro	Согро	Funa	USP	caratteristiche	Olvi
6	06					2	bobina	cm
6	07					2/0	bobina	cm
6	80					2/0	pretagliato	filo
6	09					3/0	bobina	cm
6	10					3/0	pretagliato	filo
6	11					4/0	bobina/pretagliat	om
0	11					4/0	o lungo	cm

tto 7 - Acido poliglicolico o acido poliglicolico e lattico, intrecciato e rivestito, a breve tempo di	
sorbimento (<45gg); con ago montato	

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
7	01	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	0		filo
7	02	1/2	36.4	cilindrico	tapercut	0		filo
7	03	1/2	37	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
7	04	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
7	05	5/8	40	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
7	06	1/2	37	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
7	07	1/2	36.4	cilindrico	tapercut	1		filo
7	80	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
7	09	1/2	21.8	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
7	10	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
7	11	1/2	36.4	cilindrico	tapercut	2/0		filo
7	12	3/8	24,3	tagliente	tagliente	2/0		filo
7	13	3/8	24.3	tagliente	tagliente	2/0	precisione	filo
7	14	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
7	15	1/2	22	cilindrico	cilindrico	3/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
7	16	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
7	17	3/8	16.2	tagliente	tagliente	3/0		filo
7	18	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo
7	19	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0	precisione	filo
7	20	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
7	21	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
7	22	1/2	21.8	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
7	23	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
7	24	3/8	12.9	tagliente	tagliente	4/0	precisione	filo
7	25	3/8	16.2	tagliente	tagliente	4/0		filo
7	26	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
7	27	1/2	17,4	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
7	28	3/8	12,5	tagliente	precisione	5/0		filo
7	29	3/8	11.2	tagliente	precisione	6/0		filo

Lotto 8- Acido poliglicolico o acido poliglicolico e lattico intrecciato rivestito, a medio tempo di assorbimento (56-90gg); con ago montato, ago montato rinforzato e ago montato a distacco facilitato

LOTTO	RIF.	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
8	01	1/2	25,9	cilindrico	cilindrico	0		filo
8	02	1/2	25,9	cilindrico	cilindrico	0	punta tipo tapercut	filo
8	03	1/2	26,0	tagliente	tagliente	0		filo
8	04	1/2	26,7	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
8	05	1/2	31	cilindrico	cilindrico	0		filo
8	06	1/2	36,4	cilindrico	cilindrico	0		filo
8	07	1/2	36,4	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
8	08	1/2	39,90	tagliente	tagliente	0	rinforzato	filo
8	09	1/2	40	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
8	10	3/8	30	tagliente	tagliente	0		filo
8	11	5/8	27	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
8	12	5/8	36	cilindrico	cilindrico	0	ago rinforzato	filo
8	13	5/8	27	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
8	14	1/2	36,4	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
8	15	1/2	39,90	tagliente	tagliente	1	rinforzato	filo
8	16	1/2	48	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
8	17	1/2	26.7	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
8	18	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato a distacco facilitato	filo
8	19	1/2	37	cilindrico	cilindrico	1		filo
8	20	1/2	37	tagliente	tagliente	1	ago rinforzato	filo
8	21	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
8	22	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato a distacco facilitato	filo
8	23	1/2	50	cilindrico	smussa	1		filo
8	24	1/2	39,9	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato	filo
8	25	1/2	48	tagliente	tagliente	2	ago rinforzato	filo
8	26	1/2	48	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato a distacco facilitato	filo
8	27	1/2	48	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato	filo
8	28	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato	filo
8	29	1/2	64.8	cilindrico	cilindrico	2		filo
8	30	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato a distacco facilitato	filo
8	31	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato a distacco facilitato	filo
8	32	1/2	26	tagliente	tagliente	2/0	ago rinforzato	filo
8	33	1/2	48	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
8	34	1/2	70	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
8	35	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
8	36	1/2	22	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
8	37	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
8	38	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0	ago a distacco facilitato	filo
8	39	1/2	26.7	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
8	40	1/2	31.1	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
8	41	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
8	42	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0	ago rinforzato	filo
8	43	3/8	24.3	tagliente	tagliente	2/0		filo
8	44	retto	60	tagliente	tagliente	2/0		filo
8	45	1/2	36	cilindrico	cilindrico	3/0	rinforzato	filo
8	46	1/2	37	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
8	47	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
8	48	1/2	21.8	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
8	49	1/2	22.9	tagliente	tagliente	3/0		filo
8	50	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
8	51	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0	ago a distacco facilitato	filo
8	52	1/2	31.1	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
8	53	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo
8	54	3/8	18.7	tagliente	punta precisione	3/0		filo
8	55	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
8	56	3/8	24.3	tagliente	precisione	3/0		filo
8	57	retto	60	tagliente	tagliente	3/0		filo
8	58	1/2	12,5	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
8	59			LIMINATO				
8	60	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
8	61	1/2	21.8	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
8	62	1/2	26	cilindrico	cilindrico	4/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
8	63	3/8	12.9	tagliente	precisione	4/0		filo
8	64	3/8	16.2	tagliente	tagliente	4/0		filo
8	65	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
8	66	3/8	18.7	tagliente	precisione	4/0		filo
8	67	3/8	24	tagliente	tagliente	4/0		filo
8	68	1/2	12.5	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
8	69	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
8	70	3/8	12.9	tagliente	precisione	5/0		filo
8	71	3/8	16.2	tagliente	precisione	5/0		filo
8	72	3/8	18.7	tagliente	tagliente	5/0		filo
8	73	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	6/0		filo
8	74	3/8	12,5	tagliente	tagliente	6/0		filo
8	75	3/8	13	tagliente	precisione	6/0		filo
8	76	3/8	11.2	tagliente	precisione	6/0		filo

Lotto 9 - Poliammide monofilamento con ago montato

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
9	01	3/8	38.1	tagliente	tagliente	0		filo
9	02	3/8	26,2	tagliente	tagliente	0		filo
9	03	3/8	38.1	tagliente	tagliente	1		filo
9	04	3/8	26.2	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	05	3/8	30	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	06	retto	60.3	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	07	retto	65.1	cilindrico	cilindrico	2/0	ago doppio	filo
9	08	3/8	24.3	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	09	3/8	19	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	10	3/8	38.1	tagliente	tagliente	2/0		filo
9	11	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
9	12	3/8	24	tagliente	tagliente	3/0		filo
9	13	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
9	14	3/8	16,2	tagliente	precisione	4/0		filo
9	15	3/8	13	tagliente	precisione	4/0		filo
9	16	3/8	16.2	tagliente	tagliente	4/0		filo
9	17	3/8	18.7	tagliente	tagliente	5/0		filo
9	18	3/8	18.7	tagliente	precisione	5/0		filo
9	19	3/8	13	tagliente	precisione	5/0		filo
9	20	3/8	16.2	tagliente	tagliente	5/0		filo
9	21	3/8	11,2	tagliente	precisione	6/0		filo
9	22	3/8	16.2	tagliente	tagliente	6/0		filo
9	23	3/8	16.2	tagliente	precisione	6/0		filo
9	24	3/8	6,3	cilindrico	cilindrico	8/0		filo
9	25	3/8	5	cilindrico	cilindrico	9/0		filo

Lotto 10 - Polipropilene monofilamento con ago montato

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
10	01	1/2	26	cilindrico	cilindrico	0		filo
10	02	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	0		filo
10	03	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
10	04	1/2	39.9	cilindrico	cilindrico	1		filo
10	05	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
10	06	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0	ago doppio	filo
10	07	1/2	25.9	cilindrico	tapercut	2/0	ago doppio	filo
10	08	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0	ago doppio	filo
10	09	3/8	26.2	tagliente	tagliente	2/0		filo
10	10	1/2	36	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
10	11	1/2	17	cilindrico	cilindrico	3/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
10	12	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
10	13	1/2	17.4	cilindrico	tapercut	3/0	ago doppio	filo
10	14	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
10	15	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
10	16	1/2	25.9	cilindrico	tapercut	3/0	ago doppio	filo
10	17	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo
10	18	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
10	19	3/8	24.3	tagliente	precisione	3/0		filo
10	20	1/2	22	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
10	21	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
10	22	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
10	23	1/2	17.4	cilindrico	tapercut	4/0	ago doppio	filo
10	24	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
10	25	1/2	25.9	cilindrico	tapercut	4/0	ago doppio	filo
10	26	3/8	12,9	tagliente	precisione	4/0		filo
10	27	3/8	17,5	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
10	28	3/8	17,5	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
10	29	3/8	24	tagliente	tagliente	4/0		filo
10	30	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
10	31	3/8	18.7	tagliente	precisione	4/0		filo
10	32	1/2	17,4	cilindrico	tapercut	5/0	ago doppio	filo
10	33	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
10	34	1/2	17.4	cilindrico	cilindrico	5/0	ago doppio	filo
10	35	3/8	19	tagliente	precisione	5/0		filo
10	36	3/8	12.9	tagliente	precisione	5/0		filo
10	37	3/8	13	cilindrico	cilindrico	5/0	ago doppio	filo
10	38	3/8	13	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
10	39	3/8	16.2	tagliente	tagliente	5/0		filo
10	40	3/8	16.2	tagliente	precisione	5/0		filo
10	41		E	LIMINATO				

LOTTO	RIF 42	Curvatura 3/8	Diametro 11.2	Corpo	Punta precisione	Calibro USP 6/0	Altre caratteristiche	UM filo
10	43	3/8	13	cilindrico	cilindrico	6/0	ago doppio	filo
10	44	3/8	13	cilindrico	cilindrico	6/0	ago aoppio	filo
10	45	3/8	13	cilindrico	piramidale	6/0	ago doppio	filo
10	46	3/8	6.3	cilindrico	cilindrico	8/0	ago doppio	filo
	Lotto	11 - Acciaio	o con ago montato		1	0 13	A.I.	
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
11	01	1/2	48	tagl interno	tagliente	5		filo
11	02	1/2	48	tagl interno	tagliente	6		filo
11	03	1/2	45/48	tagl interno	tagliente	7		filo
	Lotto	12 - Polieste	ere monofilamento rivestito con ago	montato				
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
12	01	1/2	26	cilindrico	tapercut	3/0	ago doppio	filo
12	02	1/2	17	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
12	03	1/2	26	cilindrico	tapercut	4/0	ago doppio	filo
12	04	1/2	17	cilindrico	cilindrico	5/0	ago doppio	filo
12	05	3/8	13	cilindrico	cilindrico	6/0	ago doppio	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
12	06	3/8	9	cilindrico	cilindrico	7/0	ago doppio	filo
	Lotto	13 - Polieste	ere monofilamento con ago montato	o				
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
13	01	3/8	24	tagliente	tagliente	2/0		filo
13	02		60	tagliente	tagliente	2/0	ago retto	filo
13	03	3/8	19	tagliente	tagliente	3/0		filo
13	04	3/8	24	tagliente	tagliente	3/0		filo
13	05	3/8	19	tagliente	tagliente	4/0		filo
13	06	3/8	19	tagliente int	punta precisiione	4/0		filo
	Lotto	14 - Poliamr	mide intrecciato rivestito con ago m	nontato				

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
14	01	1/2	26	cilindrico	cilindrico	0		filo
14	02	1/2	37	tagliente	tagliente	0	ago rinforzato	filo
14	03	3/8	30	tagliente	tagliente	0		filo
14	04	3/8	30	tagliente	tagliente	2/0		filo
14	05	3/8	24	tagliente	tagliente	2/0		filo
14	06	3/8	19	tagliente	tagliente	3/0		filo
14	07	3/8	24	tagliente	tagliente	3/0		filo
14	08	3/8	16	tagliente	tagliente	3/0		filo
14	09	3/8	19	tagliente	tagliente	4/0		filo
14	10	3/8	13	tagliente	tagl. prec.	4/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
14	11	3/8	12	tagliente	tagliente	4/0		filo
14	12	3/8	16	tagliente	tagliente	4/0		filo
14	13		E	LIMINATO				
	Lotto	15 - Polieste	re intrecciato e rivestito libero in bo	bina e preta	gliato			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
LOTTO 15	RIF 01	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta			UM cm
		Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP	caratteristiche	
15	01	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0	caratteristiche bobina	cm
15 15	01 02	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0	caratteristiche bobina pretagliato	cm filo
15 15 15	01 02 03	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1	caratteristiche bobina pretagliato bobina	cm filo cm
15 15 15 15	01 02 03 04	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato	cm filo cm filo
15 15 15 15 15 15 15	01 02 03 04 05 06	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1 1 2 2/0 2/0	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato bobina	cm filo cm filo cm
15 15 15 15 15 15	01 02 03 04 05 06	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1 1 2 2/0	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato bobina bobina	cm filo cm filo cm
15 15 15 15 15 15 15	01 02 03 04 05 06	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1 1 2 2/0 2/0	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato bobina bobina pretagliato	cm filo cm filo cm cm filo
15 15 15 15 15 15 15 15	01 02 03 04 05 06 07	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	USP 0 0 1 1 2 2/0 2/0 3/0	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato bobina bobina pretagliato bobina pretagliato	cm filo cm filo cm cm filo cm
15 15 15 15 15 15 15 15	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		Diametro ere intrecciato rivestito e con ago m		Punta	USP 0 0 1 1 2 2/0 2/0 3/0 3/0	caratteristiche bobina pretagliato bobina pretagliato bobina bobina pretagliato bobina pretagliato pretagliato	cm filo cm filo cm cm filo cm

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
16	01	1/2	36	cilindrico	cilindrico	0	ago doppio	filo
16	02	1/2	26	tagliente	tagliente	0	rinforzato	filo
16	03	1/2	27	cilindrico	cilindrico	0		filo
16	04	1/2	30	cilindrico	cilindrico	0		filo
16	05	3/8	30	tagliente	tagliente	0		filo
16	06	3/8	38.1	tagliente	tagliente	0		filo
16	07	1/2	40	cilindrico	cilindrico	1	ago rinforzato	filo
16	08	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	1		filo
16	09	3/8	38.1	tagliente	tagliente	1		filo
16	10	1/2	39,6	cilindrico	cilindrico	2		filo
16	11	1/2	40	cilindrico	tapercut	2		filo
16	12	1/2	37	cilindrico	cilindrico	2	ago rinforzato	filo
16	13	1/2	40	tagliente	tagliente	2	ago rinforzato	filo
16	14	3/8	38.1	tagliente	tagliente	2		filo
16	15	3/8	76	tagliente	tagliente	5	ago doppio rinforzato	filo
16	16	1/2	17	clindrico	tappercut	2/0	ago doppio	filo
16	17	1/2	20	cilindrico	cilindrico	2/0	ago doppio	filo
16	18	1/2	26	cilindrico	tappercut	2/0	ago doppio	filo
16	19	1/2	16	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
16	20	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
16	21	1/2	25.9	cilindrico	cilindrico	2/0	ago doppio	filo
16	22	1/2	30	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
16	23	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
16	24	3/8	26.2	tagliente	tagliente	2/0		filo
16	25	3/8	29.9	tagliente	tagliente	2/0		filo
16	26	3/8	38.1	tagliente	tagliente	2/0		filo
16	27	1/2	16,5	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
16	28	1/2	16,5	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
16	29	1/2	21	cilindrico	cilindrico	3/0	ago doppio	filo
16	30	1/2	25	cilindrico	cilindrico	3/0		filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
16	31	3/8	18.7	tagliente	tagliente	3/0		filo
16	32	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
16	33	1/2	16,5	cilindrico	cilindrico	4/0		filo
16	34	1/2	16,5	cilindrico	cilindrico	4/0	ago doppio	filo
16	35	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
16	36	1/2	16,8	cilindrico	cilindrico	5/0		filo
16	37		E	LIMINATO				
	Lotto	17 - Polieste	re intrecciato rivestito e con ago mo	ontato e pled	lget (kit x val	,		
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
17	01	1/2	26	cilindrico	tappercut	2/0	doppio ago piedget 3x7 circa	filo
	Lotto	18 - Polieste	ere intrecciato non rivestito libero in	bobina e pr	etagliato			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
18	01					0	bobina	cm
18	02					1	bobina	cm
18	03					2/0	bobina	cm
18	04		Е	LIMINATO				
18	05					2	bobina	cm
18	06					2/0	pretagliato	cm
	Lotto	19 - Polieste	ere intrecciato non rivestito con ago	montato				
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
19	01	1/2	31.1	cilindrico	cilindrico	0		filo
19	02	3/8	38.1	tagliente	tagliente	0		filo
19	03	1/2	36.4	cilindrico	cilindrico	1		filo
19	04	3/8	38.1	tagliente	tagliente	1		filo
19	05	1/2	26	cilindico	cilindrico	2/0		filo
19	06	3/8	26	tagliente	tagliente	2/0		filo
19	07	1/2	17,4	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
19	08	3/8	24.3	tagliente	tagliente	3/0		filo
19	09	3/8	12.9	tagliente	precisione	4/0		filo
19	10	3/8	18.7	tagliente	tagliente	4/0		filo
	Lotto	20 Suture as	sorbibile monofilamento sintetico	alicolide + ca	apronolatton	e con ago	montato ad	
		rbimento medi		g		o com ago	oau	
	4.000		1	T		l o	A 14	
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
20	01	1/2	37	cilindrico	rinforzato	0		filo
20	02	1/2	30	cilindrico	cilindrico	1		filo
20	03	1/2	37	cilindrico	rinforzato	2/0		filo
20	04	1/2	37	tagliente	tagliente	2/0	ago rinforzato	filo
20	05	1/2	27	cilindrico	rinforzato	2/0		filo
20	06	1/2	26	cilindrico	cilindrico	2/0		filo
20	07	1/2	22	cilindrico	cilindrico	3/0		filo
20	08	3/8	26	tagliente	tagliente	2/0		filo
20	09	3/8	19	tagliente	taglente	3/0		filo
20	10	3/8	19	tagliente	precisione	3/0		filo
20	11	3/8	24	tagliente	precisione	3/0		filo
20	12	3/8	24	tagliente	tagliente	3/0		filo
20	13	3/8	13	tagliente	precisione	4/0		filo
20	14	3/8	19	tagliente	precisione	4/0		filo
20	15	3/8	19	tagliente	tagliente	4/0		filo

tagliente

5/0

precisione

filo

13

20

16

3/8

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
20	17	3/8	11	tagliente	precisione	6/0		filo
	SUT	URE OCUL	ISTICHE					
	Lotto	21 - Suture o	culistiche in seta con ago montato					
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
21	01	3/8	11	tagliente	precisione	6/0	ago doppio	filo
21	02	3/8	6,3	spatola	spatola	8/0	ago doppio	filo
Lotto 22 - Suture oculistiche in acido poliglicolico o acido poliglicolico e lattico intrecciato e rivestito, a breve tempo di assorbimento (<45gg) con ago montato								
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
22	01	3/8	6.6	spatola	spatola	8/0	ago doppio	filo
			oculistiche in acido poliglicolico o ac ento (56-90gg) con ago montato	cido poliglico	olico e lattico	intreccia	to e rivestito a m	edio
LOTTO	RIF.	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
23	01	1/4	8,13	speciale	spatola	6/0	ago doppio	filo
23	02	3/8	6,25	spatolato	spatola	7/0	ago doppio	filo
23	03	3/8	6,25	spatolato	spatola	8/0	ago doppio	filo
	Lotto	24 - Suture o	culistiche in poliammide monofilan	nento con ag	o montato			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
24	01	3/8	6.2	lanceolato	microspatol a	10/0	ago doppio	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
24	02	3/8	6.19	lanceolato	microspatol a	10/0	ago singolo	filo
24	03	3/8	6,2	lanceolato	microspatol a	9/0	ago doppio	filo
	Lotto	25 - Suture	oculistiche in polipropilene monofil	amento con a	ago montato			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
25	01	3/8	6.3	spatolato	spatola	10/0	ago doppio	filo
25	02	RETTO	16	spatolato	microspatol a	10/0	ago doppio	filo
	Lotto	26 - Suture	oculistiche in poliestere intrecciato	rivestito con	ago montato)		
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
26	01	1/4	7.92	spatolato	spatola	5/0	ago doppio	filo
			ER CHIRURGIA					
	Lotto	27 - Cera pei	ossa					
LOTTO	rif	descrizione			caratteristic he			U.M.
27	01	CERA X OSSA			cera d'api naturale + altri componenti			gr
	Lotto	28 - suture i	ntracorporee Poligliconato o polidi	ossanone m	onofilamento)		

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
28	01	3/8	16,8	cilindrico		3/0	con 2 clips Absolock AP200	
	Lotto	29- endoloo _l	o a base di Acido poliglicolico o acid	do poliglicoli	co e lattico			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
29	01				con introd. Plastica	0	CAPPIO PREMONTATO	filo
	Lotto	30 - endolo	op a base di Poligliconato o polidios	ssanone moi	nofilamento			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
LOTTO 30	RIF 01	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta con introd. Plastica			UM
	01				con introd. Plastica	USP 0	caratteristiche CAPPIO	
	01		Diametro pp a base di Acido poliglicolico o ac		con introd. Plastica	USP 0	caratteristiche CAPPIO PREMONTATO	
	01				con introd. Plastica	USP 0	caratteristiche CAPPIO	
	01	31 - endolog	op a base di Acido poliglicolico o ac	ido poliglico	con introd. Plastica	USP 0 Calibro	caratteristiche CAPPIO PREMONTATO Altre	filo
30	01	31 - endolog	op a base di Acido poliglicolico o ac	ido poliglico	con introd. Plastica lico e lattico Punta con introd.	USP 0 Calibro USP	CAPPIO PREMONTATO Altre caratteristiche CAPPIO	filo
30	01 Lotto	31 - endolog	op a base di Acido poliglicolico o ac Diametro	ido poliglico Corpo	con introd. Plastica lico e lattico Punta con introd.	USP 0 Calibro USP	CAPPIO PREMONTATO Altre caratteristiche CAPPIO	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
32	01				DOPPIO AGO	2/0	TECNICA BRUNELLI PER SUTURE TENDINEEE	
32	02	3/8	60	tagliente	tagliente	2/0	ago doppio	filo
	1 -44-	22 Cutuma		lata ulwaatita				
	Lotto	33 - Suture p	per ortopedia poliestere intrecc	lato rivestito	1	Calibra		
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP		
33	01	1/2	26,5		rastremata	2		
	CIL-	.1						
	TIIO	ai sutur	a dentellato per tecnic	<u>a senza</u>	noao			
		34 - FILO DI Dlimero dell'aci	SUTURA dentellato per la chiusura do glicolico	ferite senza	nodo			
LOTTO	RIF.	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
34	01	3/8	18,5	tagliente	precisione	4-0	15CM	filo
34	02	3/8	18,5	tagliente	precisione	4-0	45 CM	filo
34	03	3/8	18,5	tagliente	precisione	4-0	30 CM	filo
34	04	3/8	18,5	tagliente	precisione	3-0	15 CM	filo
34	05	3/8	18,5	tagliente	precisione	3-0	45 CM	filo
34	06	3/8	18,5	tagliente	precisione	3-0	30 CM	filo
34	07	3/8	24	tagliente	precisione	3-0	30 CM	filo
34	80	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3-0	15 CM	filo

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
			SUTURA dentellato per la chiusura di diossanone monofilamento a	ferite senza ı	nodo			
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
35	01	1/2	37	cilindrico	cilindrico	0	30 cm	filo
35	02	1/2	37	cilindrico	cilindrico	0	45 cm	filo
35	03	1/2	37	cilindrico	cilindrico	2/0	45 cm	filo
35	04	1/2	37	cilindrico	cilindrico	2/0	30 cm	filo
35	05	3/8	19	tagliente	precisione	3/0	15 CM	filo
35	06	3/8	19	tagliente	precisione	3/0	30 CM	filo
35	07	3/8	19	tagliente	precisione	3/0	45 CM	filo
35	80	3/8	19	tagliente	precisione	3/0	60 CM	filo
35	09	3/8	24	tagliente	precisione	3/0	45 CM	filo
35	10	3/8	24	tagliente	precisione	3/0	60 CM	filo
35	11	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3/0	30 CM	filo
35	12	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3/0	15 CM	filo
35	13	1/2	26	cilindrico	cilindrico	3/0	45 CM	filo
35	14	1/2	17	cilindrico	cilindrico	4/0	30 CM	filo
35	15	3/8	19	tagliente	precisione	4/0	45 CM	filo
35	16	1/2	26	cilindrico	cilindrico	4/0	15 CM	filo
_				-	-		-	
	Lotto 36 - FILO DI SUTURA dentellato per la chiusura ferite senza nodo Suture assorbilie monofilamento sintetico gli							
LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
36	01	1/2	18	cilindrico	taper	3/0	16CM+16CM ago doppio	filo
36	02	1/2	36	cilindrico	taper	0	36CM+36CM ago doppio	filo
36	03	1/2	26	cilindrico	taper	2/0	16CM+16CM ago doppio	filo

Lotto 37 - FILO DI SUTURA dentellato per la chiusura ferite senza nodo Poligliconato o polidiossanone monofilamento a

LOTTO	RIF	Curvatura	Diametro	Corpo	Punta	Calibro USP	Altre caratteristiche	UM
37	01	1/2	48	cilindrico	taper	2	36CM+36CM ago doppio	filo
37	02	1/2	36	cilindrico	taper	0	36CM+36CM ago doppio	filo
37	03	1/2	40	tagliente	tagliente	2	36CM+36CM ago doppio	filo
37	04	1/2	36	tagliente	taper	1	24CM+24CM ago doppio	filo