

N	DESTINAZIONE	Sup. mq	PAVIMENTO	PARETI	SOFFITTO	h
1	ATTESA	23,32	A-B	H	E	3,00
2	ANTI	1,70	A-B	F	E	3,00
3	W.C.PERSONALE	1,95	A-B	F	E	3,00
4	REFERIAZIONE	10,14	A-B	H	E	3,00
5	TECNICI	9,48	A-B	H	E	3,00
6	W.C.H.	3,26	A-B	F	E	3,00
7	ANTI	3,07	A-B	F	E	3,00
8	UFFICIO ACCETTAZIONE	17,73	A-B	H	E	3,00
9	DISIMPEGNO	17,43	A-B	H	E	3,00
10	DEPOSITO SPORCO	1,72	A-B	H	E	3,00
11	SPOGLIATOIO	3,42	A-B	H	E	2,50
12	SPOGLIATOIO	2,99	A-B	H	E	2,50
13	FILTRO TAC	7,01	A-B	H	E	3,00
14	NUOTA	2,28	A-B	F	E	2,50
15	ATTESA BARELLATI	19,92	A-B	G	E	3,00
16	PREPARAZIONE/EMERGENZA	16,80	A-B	G	E	2,40/2,70/3,00
17	ANMANESI	21,41	A-B	H	E	2,70
18	SPOGLIATOIO	2,28	A-B	H	-	2,70
19	SPOGLIATOIO	2,43	A-B	H	-	2,70
20	FILTRO RM	9,40	A-B	H	E	2,40/2,70/3,00
21	SALA COMANDI	17,41	A-B	H	E	3,50
22	SALA RM	32,27	C	SOHEM. R.F.	E	3,00
23	LOCALE TECNICO	14,73	D	H	E	3,00
24	SALA TAC	29,83	C	Q	E	3,00
TOTALE mq		272,53				

ZONA DI INTERVENTO

CORRE COORDINATO METRICO		PAVIMENTO	
A	-	PAVIMENTO IN PASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO DIMENSIONI 30x30	COLORE CREMA SERIE CROMIE-MARAZZI
B	-	PAVIMENTO IN PASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO DIMENSIONI 30x30	COLORE FUMO SERIE CROMIE-MARAZZI
C	-	PAVIMENTO VINILICO ANTISTATICO E CONDUITIVO IN LASTRE DI cm 60x60 SALDATE A CALDO	COLORE FUMO SERIE CROMIE-MARAZZI
D	-	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN QUADROTTI DI PVC	COLORE PASTELLO
E	361	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE, cm 60x60, CON BORDI AD INCASTRO, RICOVERTI CON UNA LAMINA IN ALLUMINIO POLIESTERATO, LAVABILE, CON TRATTAMENTO SPECIFICO ANTICIBROBICO E FUNGICIDA	
F	370	RAVESTIMENTO IN PASTRELLE DI CERAMICA	
G	374	TELI MURALI IN P.V.C. A TUTTA ALTEZZA SPESORE mm 1,5	
H	388	PITTURAZIONE DI SUPERFICI INTERNE INTONACATE A CEMENTO O INTONACATE A STUCCO O GESSO IN TUTTA UNICA CORRENTE CHIARA	
I	403	COMPRESA TRA LOCALI INTERNI COMPOSTA DA TELAIO IN ALLUMINIO E VETRAIA SCORREVOLE	
J		PORTA A DUE ANTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO E APERTURA A SPINTA dim. (110+50)x210	

LEGENDA FINITURE

SERRAMENTI		PROTEZIONI ANTI-X	
K REI 120	470	PORTA TAGLIAFUOCO DEL TIPO REI 120, REALIZZATA IN LAMIERA DI FERRO CON MANIGLIONE ANTIPANICO, CERNIERE E GUARNIZIONI A TENUTA DI FUMO	
K	432	ELETTROCOLORATO PER L'OTTENIMENTO DEL COLORE A SCELTA DELLA D.L.	
L	442	PORTA AD ANTA SCORREVOLE CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREVENICATO, BATTENTE CON PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO NERVISTO IN LAMINATO PLASTICO	
M	-	PORTA SCORREVOLE dim.150x220 cm CON APERTURA A SPINTA DI 90 cm	
N	-	VERATA DIMENSIONI 19x80 cm ALTEZZA DA TERRA 220 cm	
O		FASCIA DI PROTEZIONE INTERNA PER BARELLE IN MATERIALE PVC RIGIDO SMOCCATO DA FISSARE CON TASSELLI E DI ALTEZZA 20 cm	
P		PORTA ANTI-X A DUE ANTE COSTRUITA IN TAMBURO DI LEGNO DURO RIVESTITA SULLE DUE FACCE IN LAMINATO PLASTICO ED INTERPOSTA LAMINA IN PIONBO	
Q	106,4	PANNELLI ANTI-X MURALI, COSTRUITI IN TRUCIOLE DI LEGNO CON SOVAPPESIZIONI IN PIONBO, FINITURA AL RUSTICO CON RASATURA DELLE SOVAPPESIZIONI	
R	1010,7	CRISTALLO ANTI-X CON EQUIVALENTE IN PIONBO COMPLETO DI CORNICE DI LEGNO	
S	6006	PORTA SCHEMATURA PER SALA R.M., COMPLETA DI TELAIO CON SOGLIA IN ACCIAIO	
T	6010	FINESTRA SCHEMATICA ESIGUITA CON TELAIO IN OTTONE E M2 RETI A MAGLIA IN OTTONE, COMPRESO CONTROLUOGO, DOPPIO VETRO, CORNICE E FINITURE	
*		ESISTENTE	

PIANTA PIANO TERRA

