NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q17	Q18			Q21	Q22	Q23	Q24				
NOME PROGETTO Q076/03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	25(KA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50(Hz)
SIST. DI NEUTRO	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	Q. gen. di reparto
IP54	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= (A) Icc= (Ka)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		Protezione scaricatore di tensione	Protezione scaricatore di tensione		GRUPPO MISURE	Sezionatore generale luce	Luce accett. uffici tecnici anamnesi	Luce servizi igienici	Luce attesa disimpegno			
INTERRUTTORE	TIPO	Modulare	Modulare			Modulare	Modulare	Modulare	Modulare			
	P.D.I. (KA)	25	10				10	10	10			
	N. POLI x In (A)	4x125	4x10			4x25	2x10	2x10	2x10			
	CURVA / SGANCIAT.	C	C				C	C				
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)						0,03	0,03	0,03			
	RITARDO (ms)						ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO			
	CLASSE						AC	AC	AC			
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)									TL 230	TL 230	
	N. POLI x In (A)									2x16	2x16	
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x1 + N							
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO			SCARICATORE TRIFASE	DIGIPACT PM100							
CONDUTTORE	TIPO				N07V-K							
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)			5G16	4x2,5							
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (KW)						230	230		230	230	
	Icc. min. FINE LINEA (KA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE					T.A. - 500/5A							

CLIENTE : Elettrogamma s.n.c.

IMPIANTO : Q. generale di reparto Rizzoli

DATA Ottobre '03	PAG. 3 DI 8	Ed.
Disegnatore : BARDI MAURO	File: Q076.3	

TAVOLA 3